



Teflon Pressure Gauge

FPG-100

PP

Applications

- Semiconductor industry
- Pharmaceutical & Chemical industry
- Medical industry
- Food industry etc-
- 반도체 산업
- 제약, 화학 산업
- 의료 산업
- 식품관련 산업 외
- 케미칼 사용 배관

General

- Pressurized part has fluorocarbon resin bellows system
- Can be used for corrosive and high purity liquid

- 압력부위는 Fluorocarbon Resin Bellows System 사용
- 부식성 유체나 초순수 유체에 사용가능

Features

- All wetted parts are made of PTFE fluorocarbon resin (Case : PP)
- It is a diaphragm type, and minimized trapping area
- Sealed hard PP case enables to use even in the corrosive conditions

- 모든 유체접촉부위는 PTFE Fluorocarbon Resin 사용 (케이스는 PP재질)
- 다이어프램 Type으로 유체접촉구간 최소화
- 견고한 PP케이스는 부식성 조건에서도 사용가능
- 경제적인 가격

ORDERING INFORMATION

FPG-100 - □ - □ - □ - □
① ● ③ ④

Number	①Size	②Measurement Range		③Case Material	④ Connection
FPG-100	02 : 1/4"	03 : (0~0.5MPa)	09 : (0~5Bar)	1: PVDF	1 : PT Male
	03 : 3/8"	04 : (0~1 MPa)	10 : (0~10Bar)	2: PP	2: PT Female
	04 : 1/2"				3: Tube Type

DIMENSION

For exact size of each item, Please contact Sales Dept. Above-men tioned dimensions are changeable.

설계치수는 영업부에 문의 또는 승인도를 요청 바랍니다. 상기 치수는 변경될 수 있습니다.

