



## Teflon Pressure Gauge

# FPG-100

## PVDF

## Applications

- Semiconductor industry
- Pharmaceutical & Chemical industry
- Medical industry
- Food industry etc-
- 반도체 산업
- 제약, 화학 산업
- 의료 산업
- 식품관련 산업 외
- 케미칼 사용 배관

## General

- Pressurized part has fluorocarbon resin bellows system
- Can be used for corrosive and high purity liquid

- 압력부위는 Fluorocarbon Resin Bellows System 사용
- 부식성 유체나 초순수 유체에 사용가능

## Features

- All wetted parts are made of PTFE fluorocarbon resin (Case : PVDF)
- It is a diaphragm type, and minimized trapping area
- Sealed hard PVDF case enables to use even in the corrosive conditions

- 모든 유체접촉부위는 PTFE Fluorocarbon Resin 사용 (케이스는 PVDF재질)
- 다이어프램 Type으로 유체접촉구간 최소화
- 견고한 PVDF케이스는 부식성 조건에서도 사용가능

## ORDERING INFORMATION

FPG-100 - □ - □ - □ - □

① ● ③ ④

| Number  | ①Size     | ②Measurement Range |                | ③Case Material | ④ Connection |
|---------|-----------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| FPG-100 | 02 : 1/4" | 03 : (0~0.5MPa)    | 09 : (0~5Bar)  | 1: PVDF        | 1 : PT Male  |
|         | 03 : 3/8" | 04 : (0~1 MPa)     | 10 : (0~10Bar) | 2: PP          | 2: PT Female |
|         | 04 : 1/2" |                    |                |                | 3: Tube Type |

## DIMENSION

For exact size of each item, Please contact Sales Dept. Above-men tioned dimensions are changeable.

설계치수는 영업부에 문의 또는 승인도를 요청 바랍니다. 상기 치수는 변경될 수 있습니다.

