

유량계 모델 구분 Flow Meter Model

번호	모델	Body Material	최고치 눈금		Tube	Max. Op. Press	파열 압력 (Bursting Pressure)	Op. Temp	Connection		센서 타입 가능 (Sensor Type Available)
			Liquid	Gas					Type	Size	
1-1	FW1110	SUS	20cc ~ 2L	0.5L ~ 50L	Glass	10Bar	58Bar	0~90°C	PT Female / NPT Female / VCR Male / Lok Fitting	1/8", 1/4", Lok Fitting인 경우 1/2"까지 가능	○
1-2	FW1120	SUS	N/A	Max. 70LPM (N2 기준)	Glass	10Bar	58Bar	0~90°C	PT Female / NPT Female / VCR Male / Lok Fitting	1/8", 1/4", Lok Fitting인 경우 1/2"까지 가능	○
1-3	FW1130	SUS	N/A	Max. 100LPM (N2 기준)	Glass	10Bar	58Bar	0~90°C	PT Female / NPT Female / VCR Male / Lok Fitting	1/8", 1/4", Lok Fitting인 경우 1/3"까지 가능	○
1-4	FW1150(특주)	SUS	N/A	Max. 50LPM (N2 기준)	Glass	10Bar	-	0~90°C	PT Female / NPT Female / VCR Male / Lok Fitting	1/8", 1/4", Lok Fitting인 경우 1/4"까지 가능	-
2	FW1200	SUS	500cc ~ 5L	20 ~200L	Glass	10Bar	58Bar	0~90°C	PT Female / NPT Female / VCR Male / Lok Fitting	1/4", 3/8"	○
3	FW1510	PVC/PTFE/SUS	3L ~ 5L	50L~200L	Glass	10Bar	25Bar	0~50(90)°C	PT Female / NPT Female / VCR Male	1/4", 3/8", 1/2"	○
4	FW1520	SUS	5L~20L	50L~600L	Glass	10Bar	25Bar	0~90°C	PT Female / NPT Female / VCR Male	3/8", 1/2"	-
5	FW1530	PVC/PTFE/SUS(특)	10L~50L	N/A	Glass	10Bar	25Bar	Max. 60°C	PT Female / NPT Female	1/2", 3/4"	○
6	FW1535	PVC/PTFE	50L~100L	N/A	Glass	5Bar	-	Max. 60°C	PT Female / NPT Female	3/4", 1"	-
7	FW1540	PFA	10L~50L	N/A	PFA	3Bar	-	Max. 70°C	PT Female / NPT Female	1/2", 3/4"	-
8	FW1545	PFA	50L~100L	N/A	PFA	3Bar	-	Max. 70°C	PT Female / NPT Female	1/2", 3/4", 1"	-
9	FW1710	PFA/PTFE	20cc ~ 2L	0.5L~50L	Glass	5Bar	-	Max. 70°C	PT Female / NPT Female / Tube Fitting	1/8", 1/4" Ø 6.0, Ø8.0, 1/4" Pillar	○
10	FW1720	PFA	0.2L~2L	0.5L~50L	PFA	3Bar	-	Max. 70°C	PT Female / NPT Female / Tube Fitting	1/8", 1/4" Ø 6.0, Ø8.0	○
11	FW2510	SUS	3L~20L	50L~600L	Glass	10Bar	87Bar	0~90°C	PT Female / NPT Female / VCR Male	3/8", 1/2"	○
12	FW2520	SUS	30L~100L	700L~2000L	Glass	10Bar	87Bar	0~90°C	PT Female / NPT Female / VCR Male	1/2", 3/4", 1"	-
13	FP100-10	PVC/SUS	20L	N/A	PC	10Bar	-	0~50°C	PT Female / TS Socket	10A(3/8")	-
14	FP100-15	PVC/SUS	20L	N/A	PC	10Bar	-	0~50°C	PT Female / TS Socket	15A(1/2")	-
15	FP100-20	PVC/SUS	30/40/50/65/80	N/A	PC	10Bar	-	0~50°C	PT Female / TS Socket	20A(3/4")	-
16	FP100-25	PVC/SUS	30/40/50/65/80	N/A	PC	10Bar	-	0~50°C	PT Female / TS Socket	25A(1")	-
17	FW100	아크릴	N/A	25L, 50L (유체: Air)	아크릴	8Bar	-	0~60°C	NPT Female	1/8"	-
18	FW700	아크릴	0.16L ~ 1L	5L ~ 60L	아크릴	7Bar	-	0~40°C	PT Female	1/8"	-