



Manual Valve

Compact size 2-way diaphragm valve
Size : 3/8"

FVMT 2030

How to order 주문 방법

FVMT 2030 □ □ □ - □ □ - □ - □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① Body	② Upper Cover	③ Actuator	④ Connection		⑤ Option	⑥ O-Ring
T : PFA	E : PP (80°C) S : PPS (120°C) V : PVDF(Ozone) P : PVC(Ozone)	E : PP (80°C) S : PPS (120°C) V : PVDF(Ozone) P : PVC(Ozone)	3 : 3/8"	Z : Z Fitting	1 : Indicator	V : FKM (VITON) E : EPDM F : ETP K : FFKM N : NBR
⑦ Plate Material		⑧ Base Plate Type ※ ¹		⑨ Diaphragm		
S : SUS304 ST : SUS304(Teflon Coating)		A : A Type Plate B : B Type Plate C : C Type Plate		P : PTFE T : TFM		

Dimension 크기

설계치수는 영업부에 문의 또는 승인도를 요청 바랍니다. 상기 치수는 변경될 수 있습니다.
For exact size of each item, Please contact Sales Dept. Above-mentioned dimensions are changeable.

Specifications 사양

Orifice size	6 ∅	
Connection size	3/8"	
OP.Temp	5~ 80 °C (PP)	120°C ¹⁾ (PPS)
OP.Press(ordinary)	0 ~ 0.5MPa	0 ~ 0.3 MPa
OP.Press(reverse)	0 ~ 0.5MPa	0 ~ 0.2 MPa
Cv	0.8	
Weight	122 g	

1) : For hydrofluoric acid or chemicals containing hydrofluoric acid, use the temperature below 80 degrees Celsius.

Applications 사용 분야

- Semiconductor and LCD wet equipment
- Using to control the little flow of coater or developer equipment
- Using to control the little flow of wet spin process equipment
- Chemical supply unit of little capacity
- Microbe, biochemistry and medical fields
- 반도체 및 LCD wet 장비
- Coater, Developer 장비의 소유량 제어용
- Wet spin process 장비의 소유량 제어용
- 소용량 Chemical supply unit
- 미생물 생화학 의학 분야

General 개요

This is compact diaphragm valve as from 3/8" and this durable valve is tested up to 10million cycling times. Since wetted parts are constructed anticorrosive PFA, suitable for DI water or chemical process line.

이 valve는 3/8" Tube size의 소형 Diaphragm valve입니다. 우수한 내구성의 이 Valve는 1000만 Cycle test를 거쳤습니다. 접액부는 우수한 내화학성의 PFA로 만들어져 DI water 및 Chemical 공정에 적합한 제품입니다.

Features 특징

- Wetted parts is made of PFA
- PTFE diaphragm tested to more than a 10million cycles
- 3/8" size connection
- Sleeve insert tube, Flare, PT female connection
- NC, NO, Double Acting by air
- Indicator for movement's confirmation, flow control function
- Particle free, none ion contamination
- Ultrasonic washing by DI water & vacuum packing
- PFA 재질로 구성
- 1000만 cycle test를 거친 PTFE diaphragm
- 큰 orifice 구조로 원활한 유체 유동과 적은 압력 손실
- 3/8" size connection
- Sleeve insert tube, Flare, PT female connection
- Air 구동의 NC, NO, Double Acting
- 동작 확인용 indicator, 유량 조절 기능 부착
- Particle free, none ion contamination
- Degreasing, DI water로 초음파 세정 및 진공포장

Part name	Material	
	80 °C	120 °C
Body	PFA	
Diaphragm	TFM	
Upper Cover	PP	PPS
Actuator	PP, PPS	PPS
Mounting Plate	SUS304, SUS304(Teflon coating)	

Base Plate Type (mm) 바닥 Plate

